


pogled

prerez



V.D

LESENA VRATA

OKVIR:

VRATA:

MONTAŽA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

ZASTEKLITEV

- ☐ lesen okvir, navaden
- ☐ vrata iz masivnega lesa s steklenimi površinami, dvokrilna
- ☐ montaža v steno v liniji z MK ploščo, ometom, oblogami / ostale podloge
- ☐ furnirano z enako kot obloga okoli vrat, neprozoren lak iz poliuretana
- ☐ ZASTEKLITEV: Toplotna prehodnost $U_w = 1,00 \text{ W / m}^2\text{K}$, les po izboru projektanta, troslojna zasteklitev, steklo je lepljeno in kaljeno (znotraj, zunaj in v sredini), moč zvočne izolacije min $R_w > 30 \text{ dB}$

DODATKI:

ZAKLEPANJE:

TIPOLOGIJA:

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

KOLIČINA

- ☐ standard, po projektu
- ☐ cilindrična ključavnica po projektu
- ☐ dvodelna vrata, asimetrična 100/40
- ☐ 200/285
- ☐ 1

V.D VRATA

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILO:

Načrt:	Faza:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Risba št.:
1 ARHITEKTURA	PZI	1:50	junij 2021	2020/03	N.T.5.9

© copyright ARREA d.o.o.