



pogled




prerez




Detajl vgradnje

D 1:20

vgradnja v mavčno kartonsko steno




vgradnja v AB steno



poravnano v ravnilo z mk ploščo ali AB steno

tloris



V.A

OKVIR:

- ☐ tipičen, skriti okvir, podrobnosti proizvajalca

VRATA:

- ☐ Furnirano z belo mat oblogo
- ☐ Poravnano z ometom

MONTAŽA:

- ☐ tipični, skriti okvir, podrobnosti proizvajalca, dve različni situaciji vgradnje: - na betonski zid, - na mavčne plošče

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

- ☐ Furnir, neprozoren lak iz poliuretana

POŽARNA VARNOST

- ☐ dimotesna s samozapiranjem

AKUSTIKA

- ☐ R'w = 37, po elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah

DODATKI:

- ☐ standard, po projektu

ZAKLEPANJE:

- ☐ standard, po projektu

TIPOLOGIJA:

- ☐ Vrata

SVETLA DIM PREHODA

- ☐ 100/210

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

- ☐ 105/215

KOLIČINA

- ☐ P X 2 = 2

V.A VRATA

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILLO:

Načrt:	Faza:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Risba št.:
1 ARHITEKTURA	PZI	1:50	junij 2021	2020/03	N.T.5.1

© copyright ARREA d.o.o.