



V.9+obl.

LESENA VRATA

OKVIR:

VRATA:

MONTAŽA:

MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA

POŽARNA VARNOST

DODATKI:

ZAKLEPANJE:

ZASTEKLITEV:

TIPOLOGIJA:

SVETLA DIM PREHODA

SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM

Količina

V9^T1-100X245 ,obloga 600/250cm

- ☐ lesena vrata in lesena stenska obloga - skupaj 600/250cm
- ☐ enokrilna, lesena, furnirana površina (macesen) po detajlu PZI in ZVKDS, OVP površina vrat in del okvirja, ki gleda proti sanitarijam, je lakirana z mat pu lakom vratno krilo v ravnini lesene obloge
POZOR! na stikih lesenih oblog in okvirja vrat je alu profil v beli barvi
- ☐ lesena podkonstrukcija na novi opečno-betonski steni
- ☐ furniran les, macesen, izgled voska, natur, površine proti sanitarijam mat pu lak (belo)
- ☐ /
- ☐ standard, po projektu, površina vrat v ravnini z oblogo, senčna fuga na stikih
- ☐ kljuka (kot. npr. HOPPE Amsterdam), cilindrična ključavnica
- ☐ /
- ☐ klasična, del lesene obloge, enotna ravnina in finalna obdelava z oblogo
- ☐ 100/245
- ☐ 600/250

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILO: