




pogled



prerez



tloris



LESENA VRATA Z OBLOGO VHODNE NIŠE NA STRANI HODNIKA

- OKVIR: ☐ skrit okvir
- VRATA: ☐ vrata iz masivnega lesa, furnirano v MDF leseno oblogo, javor
- MONTAŽA: ☐ montaža v steno v liniji z MK ploščo, ometom, oblogami / ostale podloge
- POŽARNA VARNOST ☐ dimotesna s samozapiranjem
- MATERIALI IN KONČNA OBDELAVA ☐ furniran MDF kot obloga vstopne niše, po izboru projektanta
- AKUSTIKA ☐ R'w = 37, po elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah
- DODATKI: ☐ standard, po projektu, niša je oblečena v furniran MDF na podkonstrukciji, furnir = javor oz po presoji projektanta
- obloga poteka pravokotno na vrata in se poravnava z zunanjim robom ometa, obložen je tudi strop vhodne niše (enaka obdelava)
- Schema prikazuje le stensko oblogo na strani hodnika in vrata v sobe. Vse ostalo je predmet drugih shem opreme in pohištva..
- ZAKLEPANJE: ☐ cilindrična ključavnica po projektu
- TIPOLOGIJA: ☐ dvodelna vrata, asimetrična 100/40
- SVETLA DIM PREHODA ☐ 130/210
- SVETLA ŠIRINA Z OKVIRJEM ☐ 140/215
- ŠT KOSOV ☐ 1

VB 2 VRATA

Vse mere, navedene na risbah, je treba preveriti na mestu.

O vseh spremembah izvedbe načrtov se je treba dogovoriti s načrtovalcem in vodjo projekta.

Pred izvedbo del mora projektant preveriti delovne risbe izvajalca in jih odobriti

MERILO:

Načrt:	Faza:	Merilo:	Datum:	Projekt št.:	Risba št.:
1 ARHITEKTURA	PZI	1:50	junij 2021	2020/03	N.T.5.4